

PMA 1256C



Axiale buisventilator model PMA.

De vrijlopende axiaal waaier is gemaakt van polypropyleen, glasvezelversterkt nylon met een speciaal ontworpen schoepengeometrie.

Deze ventilator heeft een hoog rendement, uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. Hij is gefabriceerd van staal en vervolgens blauw gepoedercoat (RAL5010). Behuizing met flenzen die voldoen aan Eurovent ½.

Voorzien van IEC-norm motor. Regelbaar middels frequentie regelaar. Ster driehoek is mogelijk voor 3~/400 V types. Motor voorzien van PTC voelers.

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid	8090	m3/h
Toerental waaier	700	rpm
Vermogen	11	kW
Spanning	400/690V-D/Y-50Hz	V/Hz
Stroomsterkte	23,6	A
Beschermingsklasse	55	IP
Gewicht	210	kg
Max. medium temp.	-20 / 40	°C
Geluidsdrukniveau ±2*	86	dB(A)

* (op 1,5m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

Set montagevoeten (verticale opstelling)

Gaasrooster zuig of perszijdig

Inlaatconus


Tegenflens

Flexibel verloop


RVS of Sendzimir verzinkt

Grafiek:

PMA 1256/C 11 kW Motor power



Maatvoering:



Type	Ø C int	Ø D	E	Ø F	Ø G	T	n°	Ø
PMA 1256C	1260	1238	1000	1320	1370	3	20	16