

PMA 502A



Axiale buisventilator model PMA.

De vrijlopende axiaal waaier is gemaakt van polypropyleen, glasvezelversterkt nylon met een speciaal ontworpen schoepengeometrie.

Deze ventilator heeft een hoog rendement, uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. Hij is gefabriceerd van staal en vervolgens blauw gepoedercoat (RAL5010). Behuizing met flenzen die voldoen aan Eurovent ½.

Voorzien van IEC-norm motor. Regelbaar middels frequentie regelaar. Ster driehoek is mogelijk voor 3~/400 V types. Motor voorzien van PTC voelers.

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid	16300	m3/h
Toerental waaier	2.900	rpm
Vermogen	4	kW
Spanning	400/690V-D/Y-50Hz	V/Hz
Stroomsterkte	7,87	A
Beschermingsklasse	55	IP
Gewicht	-	kg
Max. medium temp.	-20 / 40	°C
Geluidsdrukniveau ±2*	86	dB(A)

* (op 1,5m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

Set montagevoeten (verticale opstelling)

Gaasrooster zuig of perszijdig


Inlaatconus

Tegenflens


Flexibel verloop

RVS of Sendzimir verzinkt

Grafiek:



Maatvoering:



Type	$\varnothing C \text{ int}$	$\varnothing D$	E	$\varnothing F$	$\varnothing G$	T	n°	$\varnothing$
PMA 502A	510	500	450	545	573	1,5	8	11