



Boxventilator type KVK slim EC

De KVK slim EC is een compacte box ventilator met ronde aansluitingen. Het deksel is geïsoleerd om een laag geluidsniveau te realiseren. De ventilator kan in elke positie worden geïnstalleerd.

De behuizing is vervaardigd van Aluzinc in corrosieklasse C4.

KVK Slim EC wordt geleverd met geïntegreerde motorbeveiliging en voor gemonteerde potentiometer (0-10 V) zodat het gewenste werkpunt gemakkelijk te vinden is. De ventilator kan vraag gestuurd functioneren via sensoren voor CO₂, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheidsindicatie en VAV.

Afmeting 315-500 biedt tevens de mogelijkheid tot communicatie via Modbus.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	6.268	m ³ /h
Toerental waaijer	1.464	rpm
Vermogen	779	W
Spanning	1x230/50-60	V/Hz
Stroomsterkte	3,49	A
Beschermingsklasse	54	IP
Max. medium temp.	60	°C
Geluidrukniveau ±2*	52,5	dB(A)

**(op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


Opties:

Klemband	VBM-500
Vlinderklep	RSK-500
Beschermrooster	RSG-500
Filterbox	FRG500
Geluiddemper	GLD-A 500
MTV	Potmeter 1x230V gevoed extern
MTP	Potmeter 10V gevoed via ventilator

Grafiek:



Maatvoering:



A	B	C	D	E	ØF
1213	1055	873	768	605	500